CE

2095-CPR-441

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

01

1; A termék egyedi azonosító kódja

Osztályozatlan homokos kavics (bányakavics)

2; A termék azonosítására szolgáló típusszám

G_THK_0/45/2026_v1

3; Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

EN 13242:2002+A1:2008

4; A gyártó neve, valamint értesítési címe

Gerulus Kft. 2337 Délegyháza, 61/36 hrsz.

Hernádvécse I. -kavics bánya, Hernádvécse 0117/5, 0117/19, 0117/20, 0117/22, 0170/3 hrsz.

5; A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe

Nem alkalmazandó

6; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

4

7; A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt

(Tanúsító Iroda, NB 2095)

8, olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

- *műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma*
- *az európai műszaki értékelés hivatkozási száma*
- *az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma*

Nem alkalmazandó

9. Nyilatkozat szerinti teljesítménynek

Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	
TERMÉKJELLEMZŐK:		
Szemmegoszlás, frakció	Bányakavics G_A80	
Finomszem-tartalom (<0,063)	f_9	
Durva kőanyag halmaz szemalakja lemezesség	FI_{20} SI_{20}	
Finom szemek minősége	NPD	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Vízfelvétel	0,063/4 frakció: $WA_{24}2$ 4/45 frakció: $WA_{24}1$	MSZ EN 13242:2002+A1:2008 **Szabványnak megfelelően**
Kopásállóság (micro-Deval) referencia frakción	$M_{DE}20$	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (LosAngeles) referencia frakción	LA_{35}	
Magnézium-szulfátos kristályosítás referencia frakción	MS_{18}	
Vízoldható klorid tartalom (megadott érték)	< 0,002 m%	
Összes kén-tartalom (osztály)	S_1	
Savoldható szulfáttartalom (osztály)	$AS_{0,2}$	
Testsűrűség (ρ_a megadott érték)	2,633 Mg/m^3	
Halmazsűrűség (megadott érték)	1,622 Mg/m^3	
Fagyállóság meghatározása (referencia frakción)	F_4	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

MAJOR ZOLTÁN

Név

Aláírás

GERULUS Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 13-09-180428

Dátum: Hernádvécse, 2026.06.22.

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014 EU rendelet előírásainak!