CE

# 2095-CPR-441
# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
## 2

| |
|---|
| *1; A termék egyedi azonosító kódja*<br>**OK 16/32** |
| *2; A termék azonosítására szolgáló típusszám*<br>**OK_16/32_1/2025/v2** |
| *3; Az építési terméknek a gyártó álltal meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban*<br>**Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz**<br>**MSZ EN 12620:2002+A1:2008** |
| *4; A gyártó neve, valamint értesítési címe*<br>**Gerulus Kft. 2337 Délegyháza, 61/36 hrsz.**<br>**Hernádvécse I. -kavics bánya, Hernádvécse 0117/5, 0117/19, 0117/20, 0117/22, 0170/3 hrsz** |
| *5;A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe*<br>**Nem alkalmazandó** |
| *6; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer*<br>**2+** |
| *7; A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma*<br>**TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs ZRt**<br>**(Tanúsító Iroda, NB 2095)** |
| *8, olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:*<br>- *műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma*<br>- *az európai műszaki értékelés hivatkozási száma*<br>- *az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma*<br>**Nem alkalmazandó** |

*9. Nyilatkozat szerinti teljesítménynek*

| Alapvető tulajdonságok | Tervezett teljesítmény | |
|---|---|---|
| **TERMÉKJELLEMZŐK:** | | MSZ EN 12620:2002+A1:2008<br>**Szabványnak megfelelően** |
| Szemmegoszlás, frakció | OK 16/32 Gc 85/20 | |
| Finomszem-tartalom (<0,063) | $f_{1,5}$ | |
| Durva kőanyag halmaz szemalakja<br>lemezesség | $FI_{15}$<br>$SI_{15}$ | |
| Finom szemek minősége | NDP | |
| **ALAPANYAG JELLEMZŐK:** | | |
| Vízfelvétel (megadott) | $WA_{24}$=0,850 % | |
| Vízoldható klorid tartalom (megadott) | 0,002 m/ m% | |
| A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (LosAngeles) referencia frakción | $LA_{30}$ | |
| Magnézium-szulfátos kristályosítás referencia frakción | $MS_{18}$ | |
| Savoldható szulfáttartalom | <0,1 m/m% | |
| Összes kéntartalom (megadott érték) | <0,1 m/m% | |
| Tetsűrűség (megadott érték) | 2,619 $Mg/m^3$ | |
| Halmazsűrűség (megadott érték) | 1,477 $Mg/m^3$ | |
| Fagyállóság meghatározása (referencia frakción) | F1 | |
| A durva kőanyaghalmaz kopási ellenállása referencia frakción | $M_{DE}$ 15 | |
| Alkáli érzékenység alkimitás csökkenés (megadott érték) | Rc=420 mmol/$dm^3$ | |

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

MAJOR ZOLTÁN
Név

Aláírás

***Dátum:Hernádvécse, 2025.06.15.***

GERULUS KFT. 2337 Délegyháza, Hrsz.: 61/36 GERULUS Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 13-09-180428 Adószám: 12533583-2-13

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014 EU rendelet előírásainak!