CE

2095-CPR-441
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
2

1; A termék egyedi azonosító kódja **OK 8/16**
2; A termék azonosítására szolgáló típusszám **OK_8/16_1/2025/v2**
3; Az építési terméknek a gyártó álltal meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban **Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz** **MSZ EN 12620:2002+A1:2008**
4; A gyártó neve, valamint értesítési címe **Gerulus Kft. 2337 Délegyháza, 61/36 hrsz.** **Hernádvécse I. -kavics bánya, Hernádvécse 0117/5, 0117/19, 0117/20, 0117/22, 0170/3 hrsz**
5;A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe **Nem alkalmazandó**
6; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer **2+**
7; A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma **TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs ZRt** **(Tanúsító Iroda, NB 2095)**
8, olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki: - *műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma* - *az európai műszaki értékelés hivatkozási száma* - *az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma* **Nem alkalmazandó**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítménynek

Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	
TERMÉKJELLEMZŐK:		
Szemmegoszlás, frakció	OK 8/16 Gc 85/20	
Finomszem-tartalom (<0,063)	$f_{1,5}$	
Durva kőanyag halmaz szemalakja lemezesség	FI_{15} SI_{15}	
Finom szemek minősége	NDP	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Vízfelvétel (megadott)	WA_{24}=0,998 %	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 **Szabványnak megfelelően**
Vízoldható klorid tartalom (megadott)	0,001 m/ m%	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (LosAngeles) referencia frakción	LA_{30}	
Magnézium-szulfátos kristályosítás referencia frakción	MS_{18}	
Savoldható szulfáttartalom	<0,1 m/m%	
Összes kéntartalom (megadott érték)	<0,1 m/m%	
Tetsűrűség (megadott érték)	2,654 Mg/m^3	
Halmazsűrűség (megadott érték)	1,536 Mg/m^3	
Fagyállóság meghatározása (referencia frakción)	F1	
A durva kőanyaghalmaz kopási ellenállása referencia frakción	M_{DE} 15	
Alkáli érzékenység alkimitás csökkenés (megadott érték)	Rc=420 mmol/dm^3	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

MAJOR ZOLTÁN
Név

Aláírás

GERULUS KFT. Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 13-09-180428

Dátum:Hernádvécse, 2025.06.15.

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014 EU rendelet előírásainak!