CE

2095-CPR-488
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
01

1; A termék egyedi azonosító kódja
OHK 0/32

2; A termék azonosítására szolgáló típusszám
G_OHK_0/32_1/2026/1

3; Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008

4; A gyártó neve, valamint értesítési címe
Gerulus Kft. 2337 Délegyháza, 61/36 hrsz.
Kiskunlacháza XXV. -homok, kavicsos homok bánya, Kiskunlacháza 058/10-37 hrsz

5;A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe
Nem alkalmazandó

6; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
2+

7; A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt
(Tanúsító Iroda, NB 2095)

8, olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:
- *műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma*
- *az európai műszaki értékelés hivatkozási száma*
- *az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma*

Nem alkalmazandó

9. Nyilatkozat szerinti teljesítménynek

Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	
TERMÉKJELLEMZŐK:		MSZ EN 13242:2002+A1:2008 **Szabványnak megfelelően**
Szemmegoszlás, frakció (osztály)	OHK 0/32 G_A 85	
Finomszem-tartalom (<0,063; osztály)	f_9	
Durva kőanyag halmaz szemalakja (osztály) lemezesség, szemalaktényező	FI_{20} SI_{20}	
Finom szemek minősége (0/2 mm)MBF; MB	NPD	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Vízfelvétel (WA_{24}; osztály)	0,063/4:W_{A24}2; 4/31,5 W_{A24}1	
Kopásállóság (micro-Deval) referencia frakción (osztály)	M_{DE}15	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (LosAngeles) referencia frakción (osztály)	LA_{25}	
Magnézium-szulfátos kristályosítás referencia frakción (osztály)	MS_{18}	
Vízoldható klorid tartalom (megadott érték)	< 0,001 m%	
Összes kén-tartalom (osztály)	S1	
Savoldható szulfáttartalom (osztály)	$AS_{0,2}$	
Testűrűség ρ_{SSD}; (megadott érték)	2,639 Mg/m^3	
Halmazsűrűség (megadott érték)	1,591 Mg/m^3	
Fagyállóság meghatározása (referencia frakción)	F_1	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek
E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

MAJOR ZOLTÁN
Név

Aláírás

GERULUS KFT. 2337 Délegyháza, Hrsz.: 61/36
GERULUS
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-180428
Adószám: 12533583-2-13

Dátum:*Kiskunlacháza, *2026.04.16.

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014 EU rendelet előírásainak!