CE

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

01

1; A termék egyedi azonosító kódja

Bányakavics

2; A termék azonosítására szolgáló típusszám

G_T_BK//2026_v1

3; Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz EN 13242:2002+A1:2008

4; A gyártó neve, valamint értesítési címe

Gerulus Kft. 2337 Délegyháza, 61/36 hrsz.
Tiszabecs I. -kavics bánya, Tiszabecs 098, 0108, 0109, 0110/1-7, 0111, 0112/1-3 hrsz.

5;A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe

Nem alkalmazandó

6; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

4

7; A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma

TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt
(Tanúsító Iroda, NB 2095)

8, olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

- *műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma*
- *az európai műszaki értékelés hivatkozási száma*
- *az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma*

Nem alkalmazandó

9. Nyilatkozat szerinti teljesítménynek

Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	
TERMÉKJELLEMZŐK:		
Szemmegoszlás, frakció (osztály)	G_A 85	
Finomszem-tartalom (<0,063; osztály)	f_9	
Durva kőanyag halmaz szemalakja (osztály) lemezesség, szemalaktényező	FI_{20} SI_{20}	
Finom szemek minősége (0/2 mm)MBF; MB	NPD	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Vízfelvétel (WA_{24}; osztály)	0,063/4:W_{A24}=1,970 %; 4/31,5 W_{A24}=1,394 %	EN 13242:2002+A1:2008 **Szabványnak megfelelően**
Kopásállóság (micro-Deval) referencia frakción (osztály)	M_{DE} 20	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (LosAngeles) referencia frakción (osztály)	LA_{25}	
Magnézium-szulfátos kristályosítás referencia frakción (osztály)	MS_{18}	
Vízoldható klorid tartalom (megadott érték)	< 0,0001 m%	
Összes kén-tartalom (osztály)	S1	
Savoldható szulfáttartalom (osztály)	$AS_{0,2}$	
Testűrűség (megadott érték)	ρ_p; =2,614 Mg/m^3 ρ_{SSD}=2,519 Mg/m3	
Halmazsűrűség (megadott érték)	1,815 Mg/m^3	
Fagyállóság meghatározása (referencia frakción)	F_1	
Fázisösszetétel: Kvarc (megadott érték) Toxikus anyagok jelenléte	84 m% A vizsgált minta azbesztet nem tartalmaz.	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

MAJOR ZOLTÁN
Név

Aláírás

GERULUS KFT. 2337 Délegyháza, Hrsz.: 61/36
GERULUS
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:
13-09-180428

Dátum:Tiszabecs, 2026.09.28.

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014/EU rendelet előírásainak!